



PANTALLA INTERACTIVA TOUCH VW86K



*Pantalla táctil interactiva tipo pizarra
Ideal para aulas universitarias, centros de enseñanza, auditorios, salas de conferencia*



Pantalla multitouch con software de simulación de escritura



Marca	LEDVISION
Modelo	VW86K
Tamaño de pantalla:	86"
Tecnología del panel:	IPS, LCD, LED
Aspecto:	16:9
Resolución Nativa	3840 x 2160 (UHD)
Brillo:	350 Nits
Relación de contraste	1200:1
Angulo de Visión (H x V)	178 x 178
Tiempo de respuesta:	8 ms o menos
Tiempo de vida: (Tip)	30.000 horas
Horas de operación	16H
Orientación	Horizontal
Conectividad	
VIDEO / AUDIO	3 HDMI, 1 RGB (VGA), 1 Audio In
Control Externo	1 RS-232X
USB	4 USB 3.0 Type A
	1 USB 2.0
	1 USB Type C con PD
RED	RJ45 Gigabite Lan + WiFi Dongle
VIDEO / AUDIO	HDMI Out, Audio Out (1, Optical 1 (SPDIF)), Touch USB (2), RJ45 (1)
BLUETOOTH (speaker, mouse, keyboard)	5.0
Color de Bezel	Negro
Ancho del Bezel (Off Bezel)	15 / 15 / 15 / 44 mm (Superior/Derecho/Izquierdo/Inferior)
Dimensiones de monitor	1,957 x 1,178 x 100 mm
Manija	SI
Medidas del Soporte estándar (Vesa)	800 x 600
HARDWARE	Almacenamiento (128GB)
	CPU (Quad Core A55)
	GPU (Mali G52MP2)
	RAM DDR(8GB)
WIRELESS	Built-In Wi-Fi (Slot Type)
	802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
SOFTWARE	Android 13
	SW homologado por la marca del fabricante: Web Browser, Note 2.0, OfficeSuite
Manijas para cargar	SI
Auto Brightness Sensor	SI
Power Indicator	SI
Temperatura de operación	0 °C to 40 °C



PANTALLA INTERACTIVA TOUCH VW86K



Pantalla táctil interactiva tipo pizarra Ideal para aulas universitarias, centros de enseñanza, auditorios, salas de conferencia



Pantalla multitouch con software de simulación de escritura



Humedad de operación:	10% to 90% RH
Fuente de poder	100-240V~, 50/60Hz
Consumo de Energia (Tip/Max)	385 / 580 W
BOCINA	Integrada 30W (15W x 2)
Seguridad	CB / NRTL
EMC	FCC Class "A" / CE / KC
ErP	SI
Energy Star	SI
Compatible con OPS (PC Slot)	SI
Básicos	Cable de poder 3 M (1), Cable USB (Tipo A-Tipo B) 5 M (1), Cable HDMI 3 M (1), Punteros de Escritura (2pcs), Manual de Usuario, Guia de Uso Rapido, Caja, Control Remoto (Incluye Baterías) Módulo Wi-Fi
Software de escritura integrado	SI
Air Class Integrado	SI (Conexión hasta 90 personas) para interacción inalámbrica de estudiantes
Navegador WEB integrado	SI
Permite descargar APP's	SI
Sistema de optimización integrado	SI
Duplicación de pantalla inalámbrica	- Comunicación bidireccional - Posibilidad de compartir hasta 9 dispositivos en pantalla - Anotación y archivos de uso compartido directo
Tecnología Táctil	IR
Tamaño de objeto para tocar	Ø2 mm ↑
Tiempo de respuesta:	≤ 5 ms
Exactitud	± 1mm
Interfase	USB 2.0
Espesor de vidrio de protección	3T (3mm de Thermofloat)(Antirreflejo)
Trasmisión de vidrio de protección	88%
Soporte de Sistemas Operativos	Windows 10 o superior / Linux / Mac / Android
Puntos táctiles:	40 puntos para windows, 32 para Android
Garantía	3 Años
Modo Seguro	SI
Modo de Bloqueo de USB	SI
Soporte de pared	Incluido